




Техническое описание адсорбционного осушителя воздуха Hjorteberg HB-350S



- Корпус из пищевой нержавеющей стали AISI304
- Европейские комплектующие
- Вентиляторы EBM Papst (Германия)
- Силикагелевый адсорбционный ротор
- Встроенный гигростат с датчиком влажности
- Воздушные сменные фильтры класса G4
- Компактные размеры
- Легкое техническое обслуживание
- Шнур питания 3 метра

Принцип действия

Осушитель воздуха HjorteBerg HB-350S работает на принципе адсорбции. Основным элементом осушителя является ротор, через который проходят два изолированных воздушных потока. Первый поток Рабочий - влажный воздух из осушаемого помещения, проходя через большой сектор ротора осушителя оставляет на нем влагу, и, уже сухой возвращается обратно в помещение. Другой - Регенерационный, состоит из внешнего воздуха, который нагреваясь до ~ 120 градусов Цельсия проходит через малый сектор ротора, где насыщается впитанной ранее влагой от Рабочего потока. Насыщенный воздух выбрасывается обратно, за пределы осушаемого помещения.




Технические характеристики

при 20°C, 60% влажности воздуха	Расход воздуха номинальный (рабочий поток)	390 м3
	Статическое давление (рабочий поток)	250 Па
	Расход воздуха номинальный (регенерационный поток)	60 м3
	Статическое давление (регенерационный поток)	100 Па
	Электропитание	1x230 В, 50 Гц
	Сила тока	8,1 А
	Потребляемая мощность	1,8 кВт
	Производительность (влагосъем)	24.5 кг/сутки
	Рабочий диапазон температур	-20/+40 °C
	Максимальный уровень шума	55 дБА
	Воздушный фильтр	G4
	Класс электрозащиты	IP44
	Вес	30 кг
	Гарантия	12 мес.

Влагосъем

Ориентировочная производительность (кг/час) при различных показателях относительной влажности и температуры

% \ °C	5	10	20	30	32
50%	0,65	0,8	0,92	0,95	0,98
60%	0,75	0,88	1,05	1,06	1,07
70%	0,83	0,95	1,09	1,11	1,17
80%	0,9	1,10	1,16	1,18	1,25



Габаритные размеры

