


Приточные установки ОТД-S и вытяжные установки ОТД-E

ОТД-E-500-F


Основные характеристики

Максимальная производительность, м³/ч	620
Номинальное давление, Па	100
Масса, кг	24
Размер фильтра, мм	400x220x46
Толщина панелей, мм	45
Питание, В (E)	1~230
Максимальная сила тока, А (E)	0,83
Максимальная потребляемая мощность, кВт (E)	0,17
Мощность вентилятора, Вт	196
Зона обслуживания, мм	700
Автоматика управления	-
Цвет	RAL9003
Монтажное положение	Горизонтально на потолке
Сторона обслуживания	Правая или левая

Теперь с автоматикой!



Производительность



Акустические характеристики

A - уровень звуковой мощности L_{wa}, дБ(A) при номинальном потоке

K внешней среде*, дБ(A) 42


* Уровень звукового давления L_{pa} на расстоянии 3 м. в помещении с эквивалентной площадью звукопоглощения 20 м², дБ(A)

Дополнительные комплектующие


Заслонка	AGUJ-M-200-SA5FU230-DS
Шумоглушитель	A AGS-200-50-600
	B AGS-200-50-900

Габаритные размеры*

Правое исполнение (R1)



Левое исполнение (L1)



C - удаляемый из помещений воздух
D - удаляемый наружу воздух

* Главный вид оборудования на чертежах представлен сверху (зона обслуживания с противоположной стороны)