




Осушители воздуха Danvex

Каталог продукции





Системы для осушения воздуха

В связи с постоянными колебаниями температуры в помещениях появляется конденсат и повышенная влажность воздуха, которые становятся основной причиной образования плесени, коррозии металлов и гниения различных поверхностей. Чтобы избежать губительного воздействия излишней влажности на предметы и здоровье человека, используются осушители воздуха. Они поддерживают постоянный уровень увлажненности воздуха в помещениях любого типа, обеспечивая оптимальный микроклимат. В зависимости от типа помещений, в которых используются осушители воздуха, они подразделяются на бытовые и промышленные. Бытовые осушители можно использовать в жилых помещениях, публичных местах, таких как музеи, библиотеки.

Промышленный осушитель воздуха используется в складских и производственных помещениях, на строительных объектах - в деревообрабатывающей промышленности, пищевой, в фармацевтике. Широта применения осушителей воздуха удивляет. Современные водные центры, Спа-центры, где находятся бассейны, различные бани и душевые используют осушители воздуха, созданные специально для подобных объектов. В ремонтных мастерских, гаражах и на СТО также часто для поддержания нужной влажности воздуха устанавливают осушители. Строительным организациям осушитель воздуха будет полезен при отделке помещений - наклейке обоев, нанесении различных смесей и красок. Принцип действия этого устройства основан на конденсации водяного пара, который содержится в воздухе. Если вы решили создать оптимальный микроклимат дома или в офисе, на производстве или на складе, обратите внимание на осушители воздуха.

Производство Danvex (Финляндия)

Бытовые осушители воздуха

Компактные приборы для контроля уровня влажности в помещениях. Отличаются простотой эксплуатации и удобством транспортировки. Используются в квартирах, саунах, музеях, архивах, банях, на фармацевтических складах, в гаражах и других помещениях. Гарантия 2 года.



Работа по принципу конденсации.
Автоматический режим.
Низкий уровень шума.
Корпус из высокопрочной пластмассы.
Встроенный гигростат.
Датчик температур.
Легкосъемный моющийся фильтр.
Емкость для сбора конденсата с защитой от переполнения.
Возможность подключения внешнего дренажа.

Характеристики	Модели	
	ДЕН-400p	ДЕН-1000p
Мах осушение, л/сутки	40	80
Расход воздуха, м3/ч	420	450
Диапазон температур, °C	+5 ~ +32	+5 ~ +32
Диапазон влажности, %	30 ~ 100	30 ~ 100
Электропитание, В/Ф/Гц	220/1/50	220/1/50
Потребляемая мощность, кВт	0,7	0,82
Уровень шума, дБ	46	54
Тип монтажа	напольный	напольный
Вес, кг	20	25
Габариты (ВхДхШ), мм	630х480х300	630х480х300

Осушители воздуха для бассейнов

Надежное высокопроизводительное оборудование для осушения воздуха в бассейнах, аквапарках, СПА-салонах, фитнес центрах, саунах и других помещениях с повышенной влажностью. Отличается наличием функции автоматического поддержания уровня заданной влажности. Гарантия 2 года.



Работа по принципу конденсации.

Автоматический режим.

Стальной или композитный корпус (в зависимости от модели).

Встроенный гигростат.

Электронная панель управления.

Пульт ДУ.

Внешний отвод конденсата.

Удобное и простое управление.

Характеристики	Модели	
	DEH-1200p	DEH-1700p
Мах осушение, л/сутки	108	163,2
Расход воздуха, м3/ч	850	1100
Рекомендуемый объем помещения, м3	300	350
Рекомендуемое зеркало бассейна, м2	25	40
Диапазон температур, °C	+10 ~ +32	+10 ~ +32
Диапазон влажности, %	40 ~ 100	40 ~ 100
Электропитание, В/Ф/Гц	220/1/50	220/1/50
Потребляемая мощность, кВт	1,3	1,65
Уровень шума, дБ	48	48
Тип монтажа	напольный	напольный
Вес, кг	49	74
Габариты (ВхДхШ), мм	1735х530х350	1790х565х470

Характеристики	Модели			
	DEH-600wp	DEH-1000wp	DEH-2000wp	DEH-2500wp
Мах осушение, л/сутки	60	100	204	252
Расход воздуха, м3/ч	450	500	900	1250
Рекомендуемый объем помещения, м3	150	150	300	400
Рекомендуемое зеркало бассейна, м2	15	24	46	60
Диапазон температур, °C	+10 ~ +32	+10 ~ +32	+10 ~ +32	+10 ~ +32
Диапазон влажности, %	40 ~ 100	40 ~ 100	40 ~ 100	40 ~ 100
Электропитание, В/Ф/Гц	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50
Потребляемая мощность, кВт	0,9	1,26	2,2	2,68
Уровень шума, дБ	46	48	56	60
Тип монтажа	настенный	настенный	напольный/ настенный	напольный/ настенный
Вес, кг	50	55	98	105
Габариты (ВхДхШ), мм	670х915х280	780х1180х270	900х1360х325	900х1620х270

Промышленные осушители воздуха

Надежное высокопроизводительное оборудование для осушения воздуха в помещениях разного назначения: склады, подвалы, архивы, библиотеки, прачечные, раздевалки, ледовые арены и прочее. Гарантия 2 года.



Работа по принципу конденсации.
Автоматическая система управления.
Стальной корпус.
Бесперебойный регулируемый гигростат.
Тихий вентилятор.
Воздушный фильтр.
Удобный ЖК дисплей.
Интегрированная переливная система.
Возможность отведения конденсата.
Удобное и простое управление.

Характеристики	Модели				
	DEH-500i	DEH-900i	DEH-1200i	DEH-1600i	DEH-1900i
Мах осушение, л/сутки	50	90	120	158	187
Расход воздуха, м3/ч	500	1000	1150	1400	1600
Диапазон температур, °C	+3 ~ +32	+5 ~ +32	+5 ~ +32	+5 ~ +32	+5 ~ +32
Диапазон влажности, %	40 ~ 100	40 ~ 100	40 ~ 100	40 ~ 100	40 ~ 100
Электропитание, В/Ф/Гц	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Потребляемая мощность, кВт	0,9	1,47	1,86	1,75	2,16
Уровень шума, дБ	49	64	64	52	54
Емкость для конденсата, л	6,5	10	10	-	-
Тип монтажа	напольный	напольный	напольный	напольный	напольный
Вес, кг	33	52	57	60	65
Габариты (ВхДхШ), мм	835x645x452	1100x645x520	1100x645x520	910x490x600	910x490x600

Характеристики	Модели		
	DEH-3K	DEH-5K	DEH-10K
Мах осушение, л/сутки	270	560	960
Расход воздуха, м3/ч	2800	5600	10500
Диапазон температур, °C	+5 ~ +32	+5 ~ +32	+5 ~ +32
Диапазон влажности, %	30 - 95	30 - 95	30 - 95
Электропитание, В/Ф/Гц	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Потребляемая мощность, кВт	4,9	9,8	22
Уровень шума, дБ	60	68	69
Тип монтажа	напольный	напольный	напольный
Вес с упаковкой, кг	220	305	512
Габариты (ВхДхШ), мм	1640x780x475	1765x1230x450	1740x1440x580

Канальные осушители воздуха

Надежное высокопроизводительное оборудование для осушения воздуха, подаваемого через воздуховоды. Может использоваться, как самостоятельно, так и в составе вентиляционной системы. Отличается практически безграничными сферами применения: средние и крупные спорткомплексы с бассейнами, здания для производственно-технологических видов деятельности, склады, большие промышленные помещения и прочее. Гарантия 2 года.



Работа по принципу конденсации.
Термоизолированный корпус.
Коррозионностойкая стальная рама.
Фланцы круглого сечения (для подключения к воздуховодам).
Разъем для подключения управляющего гигростата.
Легкодоступный сменный кассетный фильтр.
Защита по высокому/низкому давлению и от перегрузки.
Автоматическая защита компрессора и вентилятора.
Влагозащита плат.
Установка в подпотолочном пространстве или в отдельном техническом помещении.
Упрощенный доступ для обслуживания.

Характеристики	Модели				
	DD-26F	DD-36F	DD-56F	DD-96F	DD-136F
Мах осушение, л/сутки	26	36	56	96	136
Расход воздуха, м3/ч	220	310	500	870	1100
Рекомендуемый объем помещения, м3	70	100	160	290	360
Диапазон температур, °C	+5 ~ +38	+5 ~ +38	+5 ~ +38	+5 ~ +38	+5 ~ +38
Диапазон влажности, %	40 ~ 100	40 ~ 100	40 ~ 100	40 ~ 100	40 ~ 100
Электропитание, В/Ф/Гц	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Потребляемая мощность, кВт	2,0	2,0	3,5	4,5	5,0
Уровень шума, дБ	36	36	38	50	53
Тип монтажа	напольный/ настенный	напольный/ настенный	напольный/ настенный	напольный/ настенный	напольный/ настенный
Вес, кг	35	45	48	55	60
Габариты (ВхДхШ), мм	245x575x325	350x620x455	350x620x455	420x685x535	420x685x535

Характеристики	Модели		
	DD-168	DD-240	DD-480
Мах осушение, л/сутки	168	240	480
Расход воздуха, м3/ч	2200	2580	5300
Рекомендуемый объем помещения, м3	730	860	1760
Диапазон температур, °C	+5 ~ +38	+5 ~ +38	+5 ~ +38
Диапазон влажности, %	40 ~ 100	40 ~ 100	40 ~ 100
Электропитание, В/Ф/Гц	220/1/50	380/3/50	380/3/50
Потребляемая мощность, кВт	6,4	10	9
Уровень шума, дБ	58	64	64
Тип монтажа	напольный/ настенный	напольный/ настенный	напольный/ настенный
Вес, кг	66	92	160
Габариты (ВхДхШ), мм	420x685x535	760x1205x930	760x1447x1200

Телефон: +7 (495) 545-45-23

E mail: info@moscowclimate.ru / Website: moscowclimate.ru

Адсорбционные осушители воздуха

Высокопроизводительные устройства для осушения воздуха в помещениях разного назначения. Характеризуются экономичностью, простотой установки и эксплуатации. Отлично подходят для помещений с температурой воздуха ниже нуля. Могут работать без охлаждения или нагрева воздуха, автономно или в комплексе с системой обработки воздуха. Гарантия 2 года.



Работа по принципу адсорбционного осушения.
Корпус из нержавеющей стали.
Прочный долговечный ротор.
Простое и удобное управление.
Установка внутри или за пределами рабочего помещения.
Упрощенный доступ для обслуживания за счет наличия легкосъемной панели.

Характеристики	Модели			
	AD-200	AD-400	AD-550	AD-800
Мах осушение, л/сутки	16,8	36	72	106
Расход воздуха, м3/ч	200	400	600	800
Диапазон температур, °C	-20 ~ +40	-20 ~ +40	-20 ~ +40	-20 ~ +40
Диапазон влажности, %	2 ~ 100	2 ~ 100	2 ~ 100	2 ~ 100
Электропитание, В/Ф/Гц	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50
Потребляемая мощность, кВт	1,3	2,2	6	6
Уровень шума, дБ	46	-	-	63
Тип монтажа	напольный	напольный	напольный	напольный
Вес, кг	30	40	50	110
Габариты (ВхДхШ), мм	678x440x300	380x680x430	510x480x510	1220x640x830

Характеристики	Модели		
	AD-1000	AD-1500	AD-3000
Мах осушение, л/сутки	170	204	480
Расход воздуха, м3/ч	1000	1550	2700
Диапазон температур, °C	-20 ~ +40	-20 ~ +50	-20 ~ +40
Диапазон влажности, %	2 ~ 100	2 ~ 100	2 ~ 100
Электропитание, В/Ф/Гц	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Потребляемая мощность, кВт	12,5	13,5	25
Уровень шума, дБ	70	-	-
Тип монтажа	напольный	напольный	напольный
Вес, кг	120	200	250
Габариты (ВхДхШ), мм	1220x640x830	1390x910x750	1300x1312x856

Характеристики	Модели	
	AD-5000	AD-7500
Мах осушение, л/сутки	720	1080
Расход воздуха, м3/ч	5000	7500
Диапазон температур, °C	-20 ~ +40	-20 ~ +40
Диапазон влажности, %	2 ~ 100	2 ~ 100
Электропитание, В/Ф/Гц	380/3/50	380/3/50
Потребляемая мощность, кВт	55	70
Тип монтажа	напольный	напольный
Вес, кг	550	620
Габариты (ВхДхШ), мм	1800x2250x1650	1800x2250x1650